FC-110

Bomba de Jeringa



Bomba de Jeringa Veterinaria

¡El uso de la bomba de jeringa hace una gran diferencia en la calidad del servicio!
La bomba de Jeringa FC-110 permite la infusión intravenosa precisa y continua de líquidos en los pacientes, con un software sencillo e intuitivo y una serie de funciones ofrece ventajas considerables para suministrar medicación por vía intravenosa. **Única con reconocimiento automático de la jeringa**. Acepta 6 tipos de jeringas
DOS AÑOS DE GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN

Modos de infusión

Modo Tasa,
Modo Tiempo,
Modo TIVA, (La Anestesia Total Intravenosa)
Modo Peso corporal.
Modo intermitente.
Librería de Medicamentos

Características

Operación segura y fácil de usar
Modo de infusión TIVA para la anestesia endovenosa
Con tecnología para la detección automática de la jeringa
Batería recargable para una autonomía de 6 horas
Función antibolus
Gráfico de presión




Especificaciones

Jeringas aplicables Varias marcas de jeringas: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml / 60ml
Tasa de inyección
5ml: 0.1 ml/h -150ml/h, 10ml: 0.1 ml/h -300ml/h, 20ml: 0.1 ml/h -600ml/h, 30ml: 0.1 ml/h -900ml/h, 50ml: 0.1 ml/h -1500ml/h
Tasa Bolus 5ml: 100-150ml/h, 10ml: 100-300ml/h, 20ml: 100-600ml/h, 30ml: 100-900ml/h, 50ml: 100 -1500ml/h
Límite volumen bolus 1-999ml/h
Velocidad de purga 5ml: 150ml, 10ml: 300ml, 20ml: 600ml, 30ml:900ml, 50ml: 1500ml
KVO velocidad 0.1-2ml/h
Volumen a infundir (VTBI) 0.1ml~9999.9ml
Incremento de inyección 0.1ml
Exactitud ±2% (mecánica ±1%)
Modo de infusión: Modo Tasa, Modo Volumen, Modo Dosis, Modo intermitente, Modo TIVA, Modo biblioteca de medicamentos
Modo Volumen Volumen límite: 0.1 ~ 999.9ml, Tiempo predefinido: 1min a 99h99min, Tiempo restante: ** h ** min
Modo Dosis:
Límite de la droga: 0.1 ~ 999.9mg, Límite de la solución: 0.1 ~ 999.9ml, peso del paciente: 0.1 ~ 300.0kg, Dosis: 0.1 ~ 9999.9 mg / kg / h, ug / kg / min
Información mostrada: Caudal, volumen límite, volumen infundido, tamaño de la jeringa, valor de la presión, capacidad de la batería, unidad de dosificación, indicador de alimentación de CA, indicador de carga de la batería, tasa de bolo, etc.
Detección de presión de oclusión 3 ajustes de presión de oclusión ajustable: bajo, medio y alto
Función de alarm:
Infusión completada, cerca de la finalización, Vacío, Oclusión, inicio Recordatorio, Batería baja, Jeringa desenganchada, instalación incorrecta del émbolo de la jeringa, No hay fuente de alimentación de CA, batería baja, batería agotada, mal funcionamiento, etc.
Batería recargable de polímero de litio, 7.4V, 2100mAh
Puede funcionar hasta 6 horas a 5 ml / h.
Dimensiones 23×13.7×13.9cm（ largo×ancho×alto ）
Peso 1.7 KG

Incluye

Unidad principal
Cable de Poder
Certificado de garantía
Quía rápida de manejo



FUERTE CARE SAS
Direcion: Carrera 31 # 24-65
Palmira Valle. Colombia 763533

Tel WhatsApp: +57 312-209-4489 info@fuertecare.com
Website：http://www.fuertecare.com

@ fuertecare all rights reserved