

FC-168Vet

Analizador Química Sanguínea



Calidad-Confiable-Innovación

El FC-168Vet es un analizador de química sanguínea que cuenta con un diseño profesional que asegura su operación conveniente y resultados precisos, su software; basado en Windows; en combinación con la pantalla táctil hace que sea muy fácil de operar. Con 8 especies de animales disponibles y 8 especies adicionales para que el usuario pueda personalizar y 52 pruebas disponibles lo convierte en una excelente opción para el profesional veterinario. DOS AÑOS DE GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN EN LA UNIDAD PRINCIPAL

Características

- Interfaz amigable, fácil de operar
- Pantalla táctil 7.0" LCD ajustable, apoyados por teclado externo y mouse
- 8 especie de animales disponibles y 8 especies adicionales para personalizar
- Los resultados de la prueba se muestran simultáneamente en la pantalla
- Baja carga con purga de aire entre muestras
- 52 pruebas disponibles



Sistema de medición

- Punto final, cinética, dos puntos y Absorbancia
- Método de medida de nefelometría de inmunidad
- Multi-estándares (lineal, no lineal)
- Memoria para blanco de reactivo y muestra en blanco

Cubeta/Celda de flujo

- Celda de flujo de cuarzo 32ul
- Localizador de posición inferior incorporado
- Dos soportes para cubeta/celda de flujo
- Control de temperatura Peltier

Especificaciones

Filtros:	340, 405, 505, 546, 578, 620, 670nm, Un filtro más opcional
Fuente de Luz:	Lampara Halógena de 6V/10W
Resolución:	0.001Abs
Rango Fotométrico:	0.000~3.000Abs
Estabilidad de Absorbancia:	Cambio de < 0.005 Abs por hora
Repetibilidad:	CV ≤ 0.5%
Carryover:	≤ 1%
Linealidad:	R ≥ 0.999
Celda de flujo:	32ul Con control de temperatura peltier (25°C, 30°C, 37°C)
Memoria:	200 Programas de prueba y más de 100.000 resultados
Pantalla:	Pantalla Touchscreen de 7" TFT color
Impresora:	Impresora térmica incorporada
Comunicación de datos:	RS-232, Tarjeta SD, USB port, Ethernet port
Fuente de alimentación:	AC100~240V, 50/60Hz
Dimensión(mm):	420(L)x310(W)x152(H)
Peso:	7kg

Sistema Óptico

- Lámpara de halógeno-tungsteno
- Rueda de filtros automática con 8 posiciones
- 7 filtros de interferencia y 1 filtro opcional



FUERTE CARE SAS

Dirección: Carrera 31 # 24-65
Palmira Valle. Colombia 763533

