

FC-620Vet

Analizador Hematológico Automático



Calidad-Confiabilidad-Innovación

El FC-620Vet es un analizador hematológico veterinario en 3 partes, específico con operaciones simples y consumo de menos reactivos y capaz de transformar una muestra de sangre animal en resultados precisos inmediatos, solo 1 minuto.

El FC-620Vet cuenta con tecnología de vanguardia con calibración de coeficientes por especie, resultados precisos, a diferencia de las mayorías de otros equipos consume solo Dos reactivos (Diluyente y Lisante), menos consumo de reactivos.

El FC-620Vet viene con pantalla táctil grande de 10.4" , dos cámaras contadores independientes y software sencillo e intuitivo, la impresora térmica es para papel ancho de 80mm, también puede usar impresora externas.

DOS AÑOS DE GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN

Características

- 20 parámetros + 3 histogramas
- 3 diferenciales de leucocitos
- 3 modos de análisis: sangre pura, periférica y prediluida
- 60 muestras por hora
- Pantalla táctil intuitiva LCD a color de 10.4" TFT
- Único con calibración de coeficientes según la especie
- Dos canales de prueba y utiliza solo Dos reactivos (Diluyente y Lisante)
- Control de calidad: L-J, QC-BQC y X-R OC
- Enjuague automático, enjuague inteligente, tecnología de limpieza de alto voltaje.
- Con capacidad de almacenar hasta 50.000 resultados (incluyendo histogramas)
- Almacenamiento de datos de control de calidad
- Reporte específico veterinario nombre, identificación, edad, No. Jaula, remitido, etc
- Software de última generación fácil de operar
- Insumos a usar: lisante, diluyente y ocasionalmente el limpiador de sonda
- Automantenimiento programado según las conveniencias

Rangos de referencias según la especie



Calibración de Coeficientes según la especie



Amplia selección de especie




Especificaciones

Parámetros	WBC LYM# MID# NEUT# LYM% MID% NEUT% RBC HGB HCT MCV MCH MCHC
	RDW-SD RDW-CV PLT MPV PDW PCT P-LCR e Histogramas para WBC, RBC y PLT
Principio	Impedancia Eléctrica y Fotometría
Volumen de muestra	Prediluido: 20uL; Sangre pura: 9.6uL; Periferico:9.6uL
Rendimiento	60 pruebas por hora
Pantalla	Pantalla táctil intuitiva LCD a color de 10.4"TFT
Alarmas	Mensaje de error, pitidos
Entrada / Salida	RS-232, USB, LAN, interfaz de teclado y mouse
Impresión	Impresora térmica, papel ancho de 80mm Formatos de impresión, impresora externa opcional
Entorno de Funcionamiento	Temperatura: 15°C-36°C; Humedad: ≤80%
Requerimiento de Potencia	AC 110V - 220V, 50/60Hz
Dimensión LxWxH (mm)	370x 435 x 472
Peso	25Kg



Pantalla con contraseña para mayor control



FUERTE CARE SAS

Direcion: Carrera 31 # 24-65
Palmira Valle. Colombia 763533

Tel WhatsApp: +57 312-209-4489 info@fuertecare.com



Website: <http://www.fuertecare.com>

@ fuertecare all rights reserved